

## Amazon Rack AR1461-0707

































- Rack 19 pouces suspendu sur amortisseurs élastomériques
- Dimensions intérieures utiles : 19 pouces x 14 U x 695 mm (montants 19" avant à fond du couvercle arrière)
- Matériau : polyéthylène haute résistance rotomoulé
- Couvercles avant et arrière
- 24 fermetures type papillon en inox, 4 poignées à ressort
- Châssis central monté sur 8 amortisseurs élastomériques
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière (écrou-cages), visserie fournie
- Etanche à la poussière et à l'eau (indice IP65)
- Accessoires en option : roulettes, valves, etc.
- Coloris : ● ●

Référence(s)	Désignation(s)
AR1461-0707/BK	Amazon Rack AR1461-0707/BK, noir

### Caractéristiques techniques :

Dimensions extérieures (H x l x P) :	773 x 583 x 925 mm
Dimensions intérieures (H x l x P) :	622 (14 U) x 482 (19") x 610 mm
Poids :	26,1 Kg
Plage de température :	- 40 à + 70°C
Indice de protection :	IP65
Certifications :	Def Stan 00-35 / MIL-STD-810F

Liste des accessoires disponibles pour la référence Amazon Rack AR1461-0707 :

 <p><b>AAPRV</b> Valve de décompression semi-automatique</p>	 <p><b>AAGTV</b> Valve d'équilibrage de pression automatique, membrane GoreTex</p>	 <p><b>AAHI</b> Indicateur d'humidité</p>	 <p><b>AABTPL/BK</b> Fermeture grenouillère à cadenas</p>	 <p><b>AALPL/BK</b> Fermeture papillon à cadenas</p>
 <p><b>AATD002</b> Anneau d'arrimage</p>	 <p><b>AAHSB</b> Poignée en acier</p>	 <p><b>AAHPL</b> Poignée moulée par injection</p>	 <p><b>AAINT610</b> Intercalaire d'empilage</p>	 <p><b>AAWC</b> Paire de plaques de bouchage pour réserve de roulettes</p>
 <p><b>AAINT610W</b> Intercalaire à 4 roulettes</p>	 <p><b>AAWLA5</b> Etiquette effaçable</p>	 <p><b>AAA5DH</b> Porte document</p>	 <p><b>AAWRM</b> Kit de 8 suspensions anti-vibrations à câble métallique</p>	 <p><b>AAAVM458</b> Kit 8 amortisseurs, 45 shore, montés</p>
 <p><b>AAAVM608</b> Kit 8 amortisseurs, 60 shore, montés</p>	 <p><b>AAAVM45</b> Kit 8 amortisseurs, 45 shore</p>	 <p><b>AAAVM60</b> Kit 8 amortisseurs, 60 shore</p>	 <p><b>AAPS14</b> Jupe caoutchouc de protection pour rack 14U</p>	 <p><b>AAEZG3-1461</b> Châssis amovible EasyGlide pour rack 14U x 610 mm</p>
 <p><b>AASP1407</b> Pochette de rangement pour rack 14U avec couvercle de 70 mm</p>	 <p><b>AAALHBK</b> Kit de 4 crochets de couvercle</p>	 <p><b>AAET</b> Point de mise à la terre / masse</p>	 <p><b>AAFK01</b> Ventilation 12v</p>	 <p><b>AA423</b> Fixations</p>
 <p><b>AAPLS</b> Paire de sangles de Rack</p>	 <p><b>AASR14</b> Cadre de rigidification pour rack 14U</p>	 <p><b>RFEXSR61</b> Paire de rails de soutien fixes pour rack avec châssis 610 mm</p>	 <p><b>AASSFW61</b> Etagère de soutien pour rack avec châssis 610 mm</p>	 <p><b>AAMN14</b> Filet anti-insectes pour rack 14U</p>

**cpfrance**

1775, route de Nîmes - 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél. : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33(0)4 66 61 03 04 - [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)