



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple + 1 poignée télescopique
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2500	Valise 2500 avec mousse prédécoupée
IME2500	Valise 2500 vide
IMF2500	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 2500
IMD2500	Kit de cloisons mobiles pour valise 2500
IMPF2500	Support de platine "base" pour IM2500
IMPFL2500	Support de platine "couvercle" pour IM2500
IMB2500U	Pochette type "utility" pour IM2500
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
551 x 358 x 226 mm		520 x 292 x 183 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
51 mm	132 mm	183 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
6,21 Kg	5,03 Kg	39,64 Kg
Plage de température		
-29°C / +60°C		
Certifications		
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •		