

Roto-Racks

Les **Roto-Racks** et les Shallow-Racks constituent un ensemble de rack standards non-suspendus compatibles entre eux.

Ils possèdent 2 couvercles avec joints d'étanchéité, 2 poignées encastrées et des fermetures papillon.

Les montants 19 pouces munis de trous de fixation filetés sont montés en standard à l'avant et à l'arrière.

Les **Roto-Racks** sont superposables entre eux ainsi qu'avec la série des Shallow-Racks.

Les **Roto-Racks** sont disponibles en 6 tailles différentes de 2 à 12 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures (L x P x H)
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		
SKB-R2U	89 mm (2U)	447 mm	500 mm	4,9 Kg	569 mm x 609 mm x 158 mm
SKB-R4U	178 mm (4U)	447 mm	500 mm	6,5 Kg	569 mm x 609 mm x 246 mm
SKB-R6U	267 mm (6U)	447 mm	500 mm	8,4 Kg	569 mm x 609 mm x 335 mm
SKB-R8U	356 mm (8U)	447 mm	500 mm	10,1 Kg	569 mm x 609 mm x 424 mm
SKB-R10U	445 mm (10U)	447 mm	500 mm	11,5 Kg	569 mm x 609 mm x 513 mm
SKB-R12U	533 mm (12U)	447 mm	500 mm	13,2 Kg	569 mm x 609 mm x 602 mm
Accessoires					
SKB-RCB	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					



cpfrance